

COMPRESSEURS INDUSTRIELS



BT-15120H

Caractéristiques standards:

- ✓ Pompe industrielle **en fonte** 3 cylindres
- ✓ **Bas RPM** pour durée de vie prolongée
- ✓ Hublot – pas de jauge salissante pour vérifier le niveau d’huile
- ✓ Extension de vidange pour faciliter les changements d’huile
- ✓ Roulements à billes industriels
- ✓ Boyau d’exhaust flexible 1” en acier inoxydable
- ✓ Démarreur magnétique, installé et branché, pour tous les voltages populaires
- ✓ **Réservoir peinturé a poudre** pour un meilleur finition et durabilité
- ✓ Toutes les unités sont vérifiées en usine, expédiées avec niveau d’huile adéquat et **PRÊTES À FONCTIONNER!**

Options disponibles:

WV-1: Purgeur automatique (installé)

M-50: Refroidisseur à l’air

Voltages disponible : 208-230-460/3 phase, 575/3 phase

SPECIFICATIONS										
Numéro de modèle	HP	Gal.	Pompe	Cyl.	RPM	CFM @ 150	Dimensions (pouces)			Poids (lbs.)
							L	W	H	
BT-15120H	15	120	BT-1503	3	800	50.8	68	25	53	1,200

Due à l'amélioration continue du produit, les spécifications et les caractéristiques sont sujettes à changement.